

Xenon1950PPシリーズ

パスポートの文字列を素早く読み取り、
正確に端末入力

Bluetooth

Bluetoothモデルもご用意可能です。

USB

PS-1950PP-USB-B
ブラック



USB

PS-1950PP-USB-W
ホワイト



特長




免税販売をスムーズに

パスポートの2列または3列の文字列を一度に素早く読み取り、正確に端末へ入力。
免税販売業務の効率化をサポートします。



主要なバーコードを、1台で

優れたデコード技術により、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたモバイル決済用バーコード、チケットや割引優待券、店舗の陳列棚の電子棚札などの読み取りにも最適です。
1次元バーコード、2次元QRコード、OCRも読み取れる、万能リーダーです。



難読コードも瞬時に読み取り

進化した強力な読み取りアルゴリズムと画像解析テクノロジーを搭載。
汚れやかすれのある難読コードに対しても、高い読み取り性能を発揮します。

仕様

製品名			パスポートOCRリーダー Xenon1950PP	
型番			PS-1950PP-USB-W	PS-1950PP-USB-B
JANコード			4993707087282	4993707087299
カラー			ホワイト	ブラック
読取部	読取方式		1280×800pixel、CMOSセンサー グローバルシャッター	
	PCS値		20%	
	最小分解能		0.076mm	
	光源		赤色LED	
	読取角度		水平：48°、垂直：30°	
	読取確認		緑色LED、ブザー（設定で調整可）、バイブレーション	
	読取距離		JAN-13:0mm-490mm(13mil)、Code39:28mm-242mm(5mil)、QR Code:0mm-438mm(20mil)	
	OCRフォント		パスポートOCR	
	読取コード	2D	PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Data Matrix、QR Code、Micro QR、Aztec Code、GS1 DataBar (RSS/RSS 合成シンボル)	
		1D	Code 39、Code 128、Codabar、UPC、EAN、Interleaved 2 of 5、Codablock、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 DataBar、Code 93 and 93i	
インターフェース			USB Type-A	
電源			4.4VDC～5.5VDC	
環境性能	耐久性		耐落下強度：1.8m、保護等級：IP52	
	動作温度／湿度		温度：0℃～50℃、湿度：0％～95％（結露なきこと）	
	本体サイズ		W71×D104×H160mm	
	ケーブル（約）		ストレートケーブル（約3m）	
	重量		150g（ケーブル除く）	

●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. USAの登録商標あるいは商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●その他記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。

