


BC-NL1100UⅡ



作業性・操作性に優れた離し読みタイプ 読み取り距離は最長480mm

- 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様
- 本体はアルコールでの清掃も可能（アルコール濃度75%以下）
- 保護等級IP42準拠、耐落下1.5mの高耐久性

1次元	GS1	IP42 保護等級	1.5m 耐落下強度	液晶画面 対応
CCD	USB	USBケーブル 1.9m 付属	簡単設定	1年保証

特長



ロングレンジ（離し読み）タイプ

読み取り距離はMAX480mm（※1）のロングレンジタイプなので、離れた位置からでもバーコードの読み取りが可能です。 ※1：JANコード倍率100%の場合



液晶画面上でも読み取り可能

スマートフォンやタブレット端末などの液晶画面上に表示されたバーコードにも対応します。
※液晶の解像度等により、読み取りできないものもございます。



ハンズフリースタンド（オプション）

スタンド（別売）との併用で、ハンズフリーでのスピーディーな読み取りが可能です。
（型番：BC-NL-STD20）



交換できるUSBケーブル

本体USBケーブルは着脱が可能。
「USB Type-A」、「USB Type-C」、「Micro USB Type-B」をオプションでご用意しています。

製品名		ロングレンジ 1次元バーコードリーダー（抗菌モデル）	
型番	Type-A	BC-NL1100U2-W	BC-NL1100U2-B
	Type-C	BC-NL1100U2-W-C	BC-NL1100U2-B-C
JANコード	Type-A	4993707002544	4993707002551
	Type-C	4993707002704	4993707002711
カラー		スノーホワイト	マットブラック
外形寸法/重量		約68 (W) × 101 (D) × 145 (H) mm、約120g（ケーブル除く）	
読取部	読取コード	JAN、EAN、UPC-A/E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、 Interleaved 2 of 5 (ITF)、ITF-6、ITF-14、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Code 11、Matrix 2 of 5、GS1-128、<GS1 Databar>RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14	
	光源	赤色LED (630nm)	
	読取確認	LED(緑)、ブザー（調整可）	
	最小分解能	0.076mm	
	スキャン速度	300スキャン/秒	
	読取距離	JAN-13：40mm-480mm (13mil)、Code39：80mm-180mm (5mil)	
インターフェース		USB（キーボードインターフェース、USB-COM*）＊Windowsのみ	
ケーブル		ストレートケーブル（約1.9m）	
電源部	電源	接続先より供給 5VDC±5%	
	消費電流	最大動作時：96.8mA、待機時：57.6mA、最大電力：508.2mW	
環境性能	耐落下強度	1.5mから落下後正常動作	
	動作温度/湿度	温度：-20℃～60℃、湿度：5%～95%RH（結露なきこと）	
	保護等級	IP42	
	抗菌規格	ISO 22196：2011（本体外装・トリガー部）	

別売オプション

交換用ケーブル	USB Type-A、USB Type-C、Micro USB Type-B
---------	--

安全に関するご注意

ご使用前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁じます。

