


BC-NL2200UⅢ

QRコードもJANコードもこの一台で
1次元・2次元の主要なバーコードに対応

- 車検証などの連結QRコードにも対応。
- 本体は細菌の増殖を抑制する抗菌仕様でアルコールでの清掃も可能※1
- 日本語を含む、QRコード2バイト文字の読み取り可能※2

※1：アルコール濃度75%以下 ※2：Windowsのみ、その他条件による



特長



液晶画面对応

印刷物はもちろん、スマートフォンなど液晶画面上の1次元・2次元バーコードでも高速スキャンができる、万能リーダーです。



縦位置のバーコードも読取可能

360°の方向からでも読み取り可能。バーコードの向きを気にせずスキャンができるので、作業効率も上がります。



ハンズフリースタンド(オプション)

スタンド(別売)との併用で、ハンズフリーでのスピーディーな読み取りが可能です。
(型番：BC-NL-STD20)



交換できるUSBケーブル

本体USBケーブルは着脱が可能。
「USB Type-A」、「USB Type-C」、「Micro USB Type-B」をオプションでご用意しています。

製品名		2次元バーコードリーダー（抗菌モデル）	
型番	Type-A	BC-NL2200U3-W	BC-NL2200U3-B
	Type-C	BC-NL2200U3-W-C	BC-NL2200U3-B-C
JANコード	Type-A	4993707002605	4993707002612
	Type-C	4993707002728	4993707002735
カラー		スノーホワイト	マットブラック
外形寸法/重量（約）		約68（W）×101（D）×145（H）mm、約112g（ケーブル除く）	
読取部	読取方式		640×480 CMOSセンサ
	読取コード	2次元	QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF、Data Matrix など
		1次元	JAN、EAN、UPC-A/E、ISSN、ISBN、NW-7（Codabar）、Interleaved 2 of 5（ITF）、ITF-6、ITF-14、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Code 11、Matrix 2 of 5、GS1-128（EAN 128）、GS1 Databar（RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14） など
	光源		白色LED（エイミング：赤色LED）
	読取確認		LED（緑）、ブザー（調整可）
	最小分解能		0.076mm
	読取距離		QR Code：30～170mm（15mil）、Data Matrix：35～125mm（10mil）、JAN-13：50～260mm（13mil）、Code 39：50～115mm（5mil）
PCS値		20%	
インターフェース		USB（キーボードインターフェース、USB-COM*）*Windowsのみ	
ケーブル（約）		ストレートケーブル（約1.9m）	
電源部	電源	接続先より供給 5VDC±5%	
	消費電流/電力	最大動作時：201mA、待機時：35mA、最大消費電力：950mW	
環境性能	耐落下強度	1.2mから落下後正常動作	
	保護等級	IP42	
	動作温度/湿度	温度：-20℃～60℃、湿度：5%～95%RH（結露なきこと）	
	抗菌規格	ISO 22196：2011（本体外装・トリガー部）	

別売オプション	
交換用ケーブル	USB Type-A、USB Type-C、Micro USB Type-B

⚠安全に関するご注意

ご使用前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。

