

BC-NL3000UⅡ

コードをかざすだけの簡単読み取り
1次元・2次元対応の卓上コードリーダー
安心の3年保証！



- 照度上限10万ルクスで屋外利用可能
(夏の直射日光下で、約10万ルクス)
- スマホ画面のQRコード／バーコードの読み取りに最適な
デスクトップスキャナ
- 液晶画面でも紙面でもスムーズな読み取り
- 日本語を含む、QRコード2バイト文字の読み取り可能*

*: Windowsのみ、その他条件による

特長



マルチメディア対応

スマホの液晶画面でも紙面でも、スムーズな読み取り。
デジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など、様々
なモバイルサービスにご活用いただけます。



マルチデバイス対応

ホストとUSBケーブルとの接続で、通信と給電 (DC5V、0.5A)
が行えます。標準付属の「USB Type-A」ケーブルの他、別売
オプションの「USB Type-C」、「Micro USB Type-B」ケーブル
のご利用で、スマホやタブレットなど、様々なデバイスでお使
いいただけます。(OS搭載標準ドライバーで動作)



iPadとの接続も可能 (接続例)

変換アダプタ※1や専用のUSB Type-C
ケーブルのご利用で、iPadでも有線接続
が可能※2です。

※1 変換アダプタ
Apple Lightning-USB 3カメラアダプタ
(Apple純正品をご使用下さい)

※2 長時間のご利用の場合は※1と電源アダプタ
(2.4A以上)の併用をおすすめします

安全に関するご注意

ご使用前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項と禁止事項をよく
お読みの上、必ずお守りください。

●iPad、Lightningは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブ
の登録商標です。●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイ
メージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止す
る場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。

製品名		卓上QRコードリーダー	
型番	Type-A	BC-NL3000U2-W	BC-NL3000U2-B
	Type-C	BC-NL3000U2-W-C	BC-NL3000U2-B-C
JANコード	Type-A	4993707002629	4993707002636
	Type-C	4993707002742	4993707002759
カラー		スノーホワイト	マットブラック
外形寸法/重量(約)		89(W)×113(D)×104(H)mm、282g(ケーブル除く)	
ケーブル		ストレートケーブル(約2.0m)	
読取部	読取方式		640×480 CMOSセンサー
	読取コード	2次元	QR Code、PDF417、Data Matrix など
		1次元	JAN、EAN、UPC-A/E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、ITF-6、ITF-14、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Code 11、Matrix 2 of 5、GS1 Databar (RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14) など
	読取距離		CODE39: 10 ~ 70mm (13mil)
	読取確認		LED (緑)、ブザー (調整可)
	光源		白色LED
	PCS値		25%
	最少分解能		0.1016mm
使用照度範囲		0 ~ 100,000ルクス	
インターフェース		USB Type-A (USBキーボード/USB-COM)	
電源部	電源		接続先より供給 5VDC±5%
	消費電流		最大動作時: 92.4mA、待機時: 78mA、最大消費電力: 462mW
環境性能	使用動作温度/湿度		温度: -20℃ ~ 60℃、湿度: 5% ~ 95%RH (結露なきこと)
	保護等級		IP42

別売オプション

交換用ケーブル USB Type-A、USB Type-C、Micro USB Type-B

寸法図

