

BC-NL4200

シリーズ

多様なニーズに応える2モデル。
設置場所を選ばない定置型。

- 液晶画面・紙面でもバーコードを簡単読み取り。
- 保護等級IP52の防塵性能。耐落下距離1.5m。
- 設定不要、ケーブルを挿すだけで簡単なUSB接続。
- Bluetooth通信は見通し距離最大50m。*



*Bluetooth 対応モデルのみ。

Bluetooth 対応モデル

BC-NL4200BT-W

BC-NL4200U-W

USB専用モデル
も選べる!



製品タイプ	Bluetooth対応モデル	USB専用モデル
型番	BC-NL4200BT-W	BC-NL4200U-W
JANコード	4993707002773	4993707002841
カラー	スノーホワイト	
読取方式	1080×1280pixel CMOSセンサー	640×480pixel CMOSセンサー
PCS値	15%	25%
最小分解能	0.0762 mm	
光源	白色LED	
読取距離	JAN-13: 10mm-130mm (13mil)、 Code39: 35mm-80mm (5mil)、 QR Code: 15mm-110mm (15mil)	JAN-13: 5mm-145mm (13mil)、 QR Code: 5mm-50mm (15mil)
読取角度	ピッチ: ±60°、スキュー: ±65°、 チルト: 360°	ピッチ: ±55°、スキュー: ±65°、 チルト: 360°
読取確認	青色LED、ブザー (設定で調整可)	
対応バーコード (2D)	QR Code、PDF417、Data Matrix、Micro QR など	
対応バーコード (1D)	JAN、EAN、UPC-A/E、ISSN、ISBN、NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14、 Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Code 11、 Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS-Expand、 RSS-Limited、RSS-14) など	
インターフェース	無線: Bluetooth 5.0、 USB Dongle 有線: USB Type-A	USB Type-A
通信距離/ケーブル長	Bluetooth 5.0: 50m (オープンスペース)	1.4m ストレートケーブル
バッテリー	リチウムイオン電池 (2000mAh)	—
動作/充電時間 (約)	9.5時間の連続使用可 (条件により) / 5時間	—
耐久性	耐落下強度: 1.5m、保護等級: IP52	
動作温度/湿度 (結露・結氷なきこと)	温度: -10℃~55℃、 湿度: 5%~95%	温度: -20℃~60℃、 湿度: 5%~95%
保管環境	保管温度: -40℃~70℃、 充電時温度: 0℃~45℃	保管温度: -40℃~70℃
認証/規格	特定無線設備 (技術マーク)、 PSE、RoHS、FCC、CE	RoHS、FCC、CE
本体サイズ	W77×D82×H146mm	
重量	約209g (バッテリーなし)	約260g (ケーブル込み)
同梱品	USB Dongle、バッテリー (1個)、 クイックスタートガイド、USB Type-C (本製品側) ⇄ USB Type-A (接続端未 側) ケーブル、POPシール	クイックスタートガイド、 POPシール

BC-NL4200シリーズの特長



1次元・2次元もかざすだけ

スマートフォンやタブレットの液晶画面や紙面でもQRコード® / バーコードを、スムーズに読み取ることができます。

マルチOS対応



Windows、iOS、AndroidのOS標準搭載のHIDドライバーにより動作可能。HID接続では、ドライバーのインストールは必要ありません。

Bluetooth対応モデル(BC-NL4200BT)の特長



マルチデバイス対応

Bluetoothや付属USB Dongleで安定通信でき、POSレジやPC、iPad、スマホ、Androidタブレットなど幅広い機器に接続可能。

9.5時間使用可能なバッテリー

9.5時間の連続使用可能なバッテリーは取り外して単独で充電ができ、交換も可能です。(別売りオプションバッテリー単体: BTY42) ※3秒に1回スキャンした場合

安全に関するご注意

ご使用前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●WindowsはMicrosoft Corporationの、iPhone、iPadはApple inc.の、AndroidはGoogle LLCの、Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. USAの登録商標あるいは商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。取り扱いを中止する場合がありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁じます。



[東京本社]
TEL: 03-5229-5190(代)
MAIL: info@busicom.co.jp



URL <https://www.busicom.co.jp/h/bc-reader/bc-nl4200.html> BC-NL4200 検索

東京 名古屋 大阪 福岡 山口