

NLS-MT93

業務に必要な機能に特化した
Android™ PDA

- 5.5インチ大型タッチスクリーン
- 5000mAhの大容量バッテリー搭載
- 耐落下性能1.5m、IP67準拠の高堅牢性
- 画面を見ながらスキャン可能な照射角度
- OCRの読み取りにも対応 (オプション)



※画像はイメージです



画面を見ながらスキャンが可能


本体はスキャン角度水平下向き30°で、手首を動かさずに画面を確認できるよう設計。手首の負担を軽減し、時間短縮と作業効率向上につながります。



賞味期限OCR対応(オプション)

製品バーコードと合わせて、賞味期限やシリアルナンバーなどの英数字の読み取りが可能。商品管理の手間やロスを削減します。

※シリアルナンバーなどの英数字は対応予定となります。



過酷な現場でも安心の高い耐久性

IP67準拠の防塵・防水性。

1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐える高い耐久性。万が一の落下の時も安心です。



端末管理ソフトウェアNdevor搭載

端末のステータス管理やログ取得、アプリのアップデート、紛失時のロックなど、リモートで一元管理が可能なMDMアプリを無償でお使いいただけます。

安全に関するご注意

ご使用前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●Android、AndroidロゴはGoogle LLCの商標です。●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁じます。

無線LAN使用時の注意点

5.2/5.3GHz帯無線LANは屋内のみ使用可能です。

製品名	5.5インチAndroid™ モバイルターミナル	
型番	NLS-MT93-LHSG	
OS	Android™ 13	
CPU	64bit, Octa-Core 2.2GHz	
メモリ	4GB RAM, 64GB ROM	
インターフェース	USB (端末側) / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A	
外形寸法/重量	W74×D15.9×H159mm / 277g (バッテリー含む)	
ディスプレイ	5.5インチ (720×1440)、静電容量方式タッチパネル、ゴリラガラス	
キーパッド	7キー (サイドキー含む)	
通知	バイブレーター、スピーカー、マルチカラー LED	
バッテリー	3.85V, 5000mAh	
充電時間/動作時間	約2.5時間/約12時間	
GPS	GPS (AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo	
動作/保管環境	動作温度: -20℃ ~ 50℃ / 保管温度: -40℃ ~ 70℃ / 動作湿度: 5% ~ 95% (結露なきこと)	
静電気放電	±15kV (大気放電)、±8 kV (直接放電)	
耐落下性能	コンクリートへ1.5mの落下 (6面体として: 各面1回 計6回)	
防塵・防水	IP67	
読取部	1次元	JAN, EAN, Code39, Code128, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5(ITF), GS1-128(EAN-128), UPC-A, ISBN, GS1 Databar など
	2次元	GS1 Composite, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec など
無線仕様	読取距離	JAN (13mil): 70 ~ 610mm, Code39 (5mil): 120 ~ 290mm, Data Matrix (10mil): 110 ~ 260mm, QR Code (15mil): 55 ~ 410mm
	無線LAN	802.11a/b/g/n/ac/ax/k/v/r, 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート
	無線WAN	2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA (B1,B2,B5,B8), CDMA: 1X EVDO (BC0) TD-SCDMA: (B34,B39) 4G: TDD-LTE (B34,B38,B39,B40,B41), FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28 a&b)
	Bluetooth	Bluetooth 5.2 BLE (Bluetooth Low Energy)
NFC	対応	
認証	レーザー安全規格: IEC60825-1 (クラス2)、特定無線設備 (技適マーク)	
同梱品	バッテリー電池、ACアダプタ、USBケーブル、保護カバー	

